

XDV 805IR

Infračervený teplomer



Technické špecifikácie

MODEL	XDV 805IR
Rozmery	160mm x 100mm x 40mm
Miesto merania	Čelo
Meranie na vzdialenosť	1 - 2cm
Jednotka merania	°C
Rozsah merania	32°C ~ 43°C
Rozlíšenie	0.1°C
Presnosť merania	±0.2°C
Klinická opakovateľnosť	±0.3°C
Prevádzková teplota	10°C ~ 40°C
Relatívna vlhkosť	≤85%
Skladovacia teplota	-20°C ~ 55°C
Počet zapamätaných meraní	32
Automatické vypnutie	20 sekúnd
Hmotnosť	100g ± 10g (bez baterky)
Baterka	1.5V Alkaické baterky 2
Dátum expirácie	500 000 meraní
Bezpečnosť výrobu	Typ BF
Certifikácie CE	Smernica o zdravotníckych pomôckach 93/42/EEC
ROHS	2011/65/EU a Zmena smernice (EU)2015/863

* Vyhradzujeme si právo na zmenu špecifikácie bez oznámenia

Obsah balenia:



XDV 805IR

Infračervený teplomer

Výhody produktu

- Žiarivosť: pevná 0.95
- Rýchla doba odozvy: <500ms
- Rozlíšenie: 0.1°C/ 0.1°F
- Voliteľné jednotky: °C alebo °F
- Alarmový bzučiak
- Pamäť 32 meraní
- Podsvietený LCD displej
- Automatické vypnutie



Technické špecifikácie

MODEL	Model A	Model B
IR teplotný rozsah	-50°C ~ 260°C/ -58°F ~ 500°F	32°C ~ 42°C/ 89.6°F ~ 107.6°F
Presnosť (IR)	±2% alebo ±2°C/ 3.6°F (čo je väčšie)	±0.2°C (0.4°F)
Meranie na vzdialenosť	5 ~ 15cm	
Diódový laser	Automatické vypnutie	
Doba odozvy	<250ms	
Odozva vlnovej dĺžky	8 ~ 14cm	
Žiarivosť	0.95	
IR rozlíšenie teploty	0.1°C/ °F	
Teplotné podmienky	Prevádzková: 0°C ~ 50°C/ 32°F ~ 122°F; Skladovacia: -20°C ~ 70°C/ 4°F ~ 158°F	
Vlhkosť	Prevádzková: <95%RH (bez kondenzácie); Skladovacia: <80%RH	

* Vyhradzujeme si právo na zmenu špecifikácie bez oznámenia

Možnosti aplikácie:

