HDM-1C

HDMI → DVB-C



HDM-1C je COFDM DVB-C modulátor s rozhraním HDMI.
HDM-1C umožňuje rozlíšenie videa 1080p pomocou kódovania H.264.

HDM-1C dokáže modulovať RF signály zo satelitných televíznych prijímačov, Blu-ray a DVD prehraváča alebo prehrávača médií.

Pre vstupný zdroj je možné zmeniť a nastaviť parametre hlavných digitálnych programov (názov služby, LCN, PMT, PCR Pids a NIT) prostredníctvom predného panelu.

- Autodetekcia HDMI formátu
- Nastaviteľné video a audio parametrov
- HDMI vstup
- Produkt bez ventilátora (prirodzená konvencia chladenia pre zníženie nákladov na údržbu)

XD VISION, s.r.o.

Sídlo firmy:
Vyšehradská 8
851 06 Bratislava
obchod@xdvision.sk
www.xdvision.sk

Pobočka: Matúškova 7
026 01 Dolný Kubín
Tel.: +421 043 5111 272, 3
obchod@xdvision.sk
www.xdvision.sk

Technické špecifikácie:

MODEL		HDM-1C
Vstup	Video vstup	HDMI Typ A (zdroj)
	Audio vstup	HDMI Typ A (zdroj)
Kódovanie	Rozlíšenie videa	Až 1080p@30Hz
	PC rozlíšenie	800x600 / 1024x768 / 1280x600 1280x720 / 1280x768 / 1360x768 /1366x768
	Video kompresia	H.264/ AVC
	Audio kompresia	MPEG-1 Audio Layer II (ISO/IEC 11172-3)
	Nastavenie PID	PMT/Video & Audio/PCR
	PSI	NID/ ONID/ P.D.S./ TS ID
	LCN	Až 1023
	Názov služby	Maximálne 15 znakov
Modulácia	Štandard	DVB-C v porovnaní s ETS EN 300 429
	Šírka pásma	6 - 8 MHz
	Symbolová rýchlosť	Až do 6.875 MS/s
	Typ modulácie	16/ 32/ 64/ 128/ 256 QAM
	RF frekvencia	100 - 860 MHz
	RF úroveň výstupu	75 - 90 dBµV
	MER	> 36 dB
	Typ konektoru	´F´Female
	Kontrola - ovládanie	LCD panel
Vlastnosti	Typ	Montáž na stenu
	Rozmery/ Váha	36.5x150x150 mm / 0.48 kg
	Napájanie	12V DC
	Spotreba	8 W
	Teplotný rozsah	0 ~ +55 °C

* Vyhradzujeme si právo na zmenu špecifikácie bez oznámenia

XD VISION, s.r.o.

Sídlo firmy:
Vyšehradská 8
851 06 Bratislava
obchod@xdvision.sk
www.xdvision.sk

Pobočka: Matúškova 7
026 01 Dolný Kubín
Tel.: +421 043 5111 272, 3
obchod@xdvision.sk
www.xdvision.sk