SIP Speaker
IP audio



SIP Speaker

Využite SIP Speaker pre prehrávanie živých alebo prednahratých hlásení. Tento nadčasový reproduktor ponúka funkcie komplexného audio systému s podporou protokolu SIP. Navyše nevyžaduje žiadne investície do ďalšieho hardvéru alebo softvéru, ako je napr. počítač s podpornými aplikáciami.



- Kancelárie a sklady
- Zdravotníctvo
- Školy
- Nákupné centrá
- Športové zariadenia
- Parkovisko, areály strážené
- Vládne budovy a úrady
- Iné verejné priestory

Živé a predinštalované hlásenia

Vysielajte živé alebo predinštalované hlásenia. A to nielen z IP telefónu či SIP mikrofónnej konzoly, ale pri použití IP ústredne aj z mobilného telefónu.

Plánovanie hlásenia

Tento inovatívny reproduktor tiež disponuje funkciou pre pokročilé plánovanie. Ľahko tak pripravíte harmonogram hlásenia pre každú zónu zvlášť.

Podpora Informacast protokolu

SIP Speaker podporuje Informacast protokol. Vďaka tomu budete môcť prehrávať hovorené slovo alebo zvukový záznam aj z Cisco zariadení.

SIP Speaker

VLASTNOSTI

Bezserverové riešenie
SIP Speaker je komplexné audio riešenie, pre ktoré nepotrebujete server. Nemusíte teda dokupovať žiadny hardvér.

Výkonný zosilňovač
Súčasťou reproduktora je prevodník SIP Audio Converter, ktorý má v sebe zabudovaný výkonný zosilňovač s výkonom 2x 10W.

Jednoduchá inštalácia
Reproduktor stačí len zapojiť do existujúcej LAN/ WAN siete. Nečaká vás teda žiadne zložité programovanie, ani inštalácia kabeláže.

Jednoduchá konfigurácia
Zariadenie nakonfigurujete cez vlastné webové rozhranie alebo pomocou SW aplikácie, ktorá šetrí čas najmä pri inštaláciách väčšieho rozsahu.

Záložný proxy server
V kritických situáciách oceníte záložný proxy server, ktorý vám umožní vykonávať hlásenia aj v prípade výpadku či poruchy ústredne.

Integrácia do iných systémov
Reproduktor ľahko integrujete do systémov tretích strán.

SCHÉMA



TECHNICKÉ PARAMETRE

Audio parametre

Výkon	8W PoE / 12W 12V
Akustický tlak	99dB (SPLmax)
Impedancia	8 Ohm
Frekvenčný rozsah	75Hz – 20KHz
Harmonické skreslenie	0,05 % @ 1 kHz
Odstup signál - šum	91 dB
Audio kódeky	G.711 (PCMA, PCMU), G.729 (Annex A, B), G.722, L16/16kHz

Mechanické vlastnosti

Rozmery (v/š/h)	250 x 176 x 143mm
Hmotnosť	2,3kg
Farba	čierna/biela

Napájanie

Napájanie z externého zdroja	12V DC / 2A
Napájanie z LAN	PoE IEEE 802.3af

Lan pripojenie

RJ-45 konektor na zadnom paneli	10/100BASE-TX s Auto-MDIX

SOFTWARE

Network Scanner – aplikácia pre vyhľadávanie reproduktorov v sieti
IP Audio Manager – aplikácia, ktorá je mozgom 2N IP audia