XDV-861TG

Nastaviteľný širokopásmový kanálový zosilňovač



Ideálne pre STA, hotely, penzióny !!!

Špecifikácie

- Zosilnenie pásiem VHF I, FM, VHF III a UHF
- Obsahuje 6 nastaviteľných filtrov v celom UHF pásme
- Výstupná úroveň až do 112dbµV
- Manuálne nastavovanie pomocou otočných prvkov
- Vysoká flexibilita
- 5 vstupov - FM, VHF a 3xUHF
- Vysoký zisk až do 48dB
- Manuálna regulácia zisku
- Jednoduché nastavovanie
- Vhodné pre digitálne aj analógové terrestriálne signály
- Napájanie anténnych predzosilňovačov

Technické špecifikácie:

MODEL		XDV-861TG
Vstupná jednotka	Počet vstupov	5
	Počet filtrov	6
Zosilnenie	Vstup VHFI/FM	24 dB
	Vstup VHFIII/DAB	35 dB
	Vstup UHF 1	48 dB
	Vstup UHF 2	42 dB
	Vstup UHF 3	30 dB
Šum. číslo	VHFI/FM	3.0 dB
	UHF	5.0 dB
Výstup	VHFI	103 dBµV
	VHFIII	108 dBµV
	UHF	112/115 dBµV
	Počet výstupov	1
	Selektívny odstup	16/16 dB/MHz
	Regulácia útlmu	0 ~ 20 dB
	Napájanie pre predzosilňovače	12 V/ 60 mA
	Napájanie	230/50 V/mA
	Impedancia	75 Ohm
	Operačná teplota	0°C ~ +55°C
	Konektory	F
	Výstupné konektory	F
	Rozmery	230 x 130 x 50 mm

XD VISION s.r.o.

Vyšehradská 8
851 06 Bratislava
Tel.: +421 2 5363 1314,5
Fax: +421 2 5365 1316
www.xdvision.sk
satdk@xdvision.sk

pob. Matúškova 7
026 01 Dolný Kubín
Tel.: +421 43 5111 272,3
Fax: +421 43 5111 274
www.xdvision.sk
satdk@xdvision.sk